Technisch Fiche

Sinfonia Grey

Materiaal	Biologische recyclebare minerale wol met vlies.
Brandgedrag	A2-s1,d0 volgens NEN EN 13501-1
Dikte	15 mm.
Kleur	Grijs
Overlangsgeluidsisolatie*	$D_{n,f,w}$ = tot 27 dB
Binnenklimaat	OWA plafonds dragen bij aan een gezond binnenklimaat, gecertificeerd door: Eurofins Indoor Air Comfort Gold en VOC emissie klasse A+, Health Product Declaration. De plafonds zijn vrij van gevaarlijke stoffen, asbest en van formaldehyde. Emissie valt binnen klasse E1 (EN13964-2014).
Certificaten	OWA producten dragen optimaal bij aan LEED, WELL, BREEAM, Frisse Scholen en overige gezonde gebouwen.
Duurzaamheid	C2C Brons gecertificeerd, 100% recyclebaar met retournamesysteem OWA Green Circle, EPD-milieuprestatie extern vastgelegd volgens ISO 14025 en EN 15804+A2.
Vochtbestendigheid	tot 95% RH, kortstondig
Geluidsabsorptie*	α_w = 0.90
Brandwerendheid*	tot REI 60 (EN 13501-2) en brandstabiel volgens NBN 713.020 minstens 30 minuten.

* afhankelijk van systeem, afhanghoogte, bouwkundig plafond en overige maatregelen.

OWA Benelux BV | Ceiling Solutions
Sluispolderweg 54 | 1505 HK Zaandam
Tel +31 (0) 85 026 16 16

info@owa.nl | www.owa.nl
info@owa.be | www.owa.be

Aan de informatie op dit technische fiche kunnen geen rechten worden ontleend. Tussentijdse technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.